

<b>Capacidad</b>	Multirango entre 3.5kW y 7kW
<b>Voltaje nominal</b>	110V - 240V +-10%
<b>Fases</b>	Monofásico (L+N) o Bifásico (L+L)
<b>Frecuencia nominal</b>	50/60 Hz
<b>Tipo de conector T</b>	Tipo 2, Tipo 1 o GBT a elección
<b>Potencia de salida</b>	7kW
<b>Corriente nominal</b>	32A
<b>Eficiencia</b>	96%
<b>Factor de potencia</b>	99%
<b>Protecciones</b>	Corto circuito, sobrecorriente, sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecorriente, fugas, falla a tierra, mala conexión y exceso de temperatura
<b>Protección diferencial</b>	Tipo B de 6mA
<b>Indicadores de status</b>	Luces de encendido, cargando y falla
<b>Autenticacion de usuario</b>	Ninguna
<b>Interfaz de comunicación</b>	Ninguna
<b>Temperatura de operación</b>	-30°C hasta 50°C
<b>Temperatura de almacenado</b>	-30°C hasta 50°C
<b>Humedad relativa</b>	3% hasta 95%
<b>Altitud</b>	Hasta 3000 msnm
<b>Grado de protección</b>	IP54
<b>Dimensiones</b>	160 x 93 x 160 mm
<b>Peso</b>	5.3kg